

Zukunftssicher Bauen:

Ob Neubau oder Altbausanierung: Gern unterstütze ich Sie in allen Fragen eines ökologischen, nachhaltigen Bauens zu vernünftigen Preisen. Als Zimmerer- und Maurermeister mit 20 Jahren Berufserfahrung kann ich Ihnen dabei alle Arbeitsschritte aus einer Hand bieten. Von der fachgerechten Planung und Vorbereitung bis zum Einbringen des Werkstoffs.

Möglichkeiten der Zelluloseverarbeitung.

- **Offenes Aufblasen:**

Diese Verarbeitungsweise wird bei einschaligen Bauteilen angewendet:

Dazu zählen Dachböden oder offenen Binderkonstruktionen. Dabei werden die Bauteile vollflächig bis zu einer festgelegten Dicke mit Zellulose aufgeblasen und eingeebnet. Durch leichtes Anfeuchten der Oberfläche entsteht in Verbindung mit Bohrsalz eine Kruste die die Dämmung vor Windeinflüssen schützt. Dabei handelt es sich um die kostengünstigste Dämmvariante.



Techniken

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 17. November 2009 um 16:35 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 07. Januar 2010 um 10:43 Uhr

- Hochverdichtetes Einblasen

Diese Verarbeitungsweise wird bei zweischaligen Bauteilen angewandt:

Wände



Decken



Böden



Geschlossene Sparrenfelder

Dabei wird Zellulose mittels hohem Druck durch Schläuche und Düsen in die dafür

Techniken

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 17. November 2009 um 16:35 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 07. Januar 2010 um 10:43 Uhr

vorgesehenen Bauteile eingeblasen

- **Voraussetzung für die optimale Wirkung der Wärmedämmung ist die** Luftdichtung.
- **In unserem Betrieb werden nur Winddichtungsprodukte wie:**
- **Folien**
- **Klebebänder**
- **Klebstoffe**

Der Firma „Pro Klima“ verarbeitet.